




|   | | YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 | |
|--|---|---|---------------------|
| N° | | RXSG65-CPR-2020-08-03 | |
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode | RXSG65 | | |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) | RELAX SAT GLASS 6,5 | | |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand | | |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) | - | | |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Notificeret laboratorium | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456 | | |
| Nummer testrapport (baseret på System 3) | K29042020T1 | | |
| 8. Deklarerede ydeevner | | | |
| Harmoniseret teknisk specifikation | EN 14785:2006 | | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | | |
| Brandmodstandsevne | A1 | | |
| Afstand fra brændbart mat. | Mindste afstand, i mm | | |
| | bagside = | 10 | |
| | side = | 250 | |
| | forside = | 800 | |
| | loft = | - | |
| | jorden = - | | |
| Risiko for udslip Gløder | I overensstemmelse | | |
| Emissioner forbrændingsprodukter | | | |
| Nominal effekt 13%O2 | CO [%] | 0,002 | |
| Nedsat effekt 13%O2 | CO [%] | 0,024 | |
| Overfladetemperatur | I overensstemmelse | | |
| Elektrisk sikkerhed | I overensstemmelse | | |
| Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse | | |
| Maksimalt driftstryk | bar | - | |
| Mekanisk styrke (til at støtte op en skorsten eller en flue) | Ingen ydeevne fastlagt | | |
| Termiske ydeevner | | | |
| Nominal effekt | kW | 6,5 | |
| Effekt overført til omgivelserne | kW | 6,5 | |
| Effekt overført til vandet | kW | - | |
| Ydelse | | | |
| Nominal effekt | η% | 90,7 | |
| Nedsat effekt | η% | 91,6 | |
| Røggastemperatur nominal effekt | °C | 138,3 | |
| 9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. | | | |
| Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. | | | |
| Undertegnet i dennes navn og på vegne af producenten Massimiliano Bucci Teknisk chef  | | Udstedelsessted: Ripatransone (AP) | Dato: 03/08/2020 |